

ΜΟΝΤΕΛΟ	300R	300AC	300DS	500R	500DS
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ ΔΟΗΣ	ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ ΔΟΗΣ	ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ ΔΟΗΣ	ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ	ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΨΕΚΑΣΜΟΣ	ΨΕΚΑΣΜΟΣ	ΨΕΚΑΣΜΟΣ	ΨΕΚΑΣΜΟΣ	ΨΕΚΑΣΜΟΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	292,4	292,4	292,4	471	471
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ×ΔΙΑΔΡΟΜΗ	78×61.2	78×61.2	78×61.2	67×66.8	67×66.8
ΣΧΕΣΗ ΣΙΜΠΙΕΣΗΣ	11:01	11:01	11:01	10.6:1	10.6:1
ΙΣΧΥΣ	21 kw (29 hp) / 8500 rpm	21 kw (29 hp) / 8500 rpm	21 kw (29 hp) / 8500 rpm	34 KW (46 HP) / 8500 rpm	34 KW (46 HP) / 8500 rpm
ΡΟΠΗ	25 N.m / 7000 rpm	25 N.m / 7000 rpm	25 N.m / 7000 rpm	42.5 N.m / 7000 rpm	42.5 N.m / 7000 rpm
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	MIZA	MIZA	MIZA	MIZA	MIZA
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt)	16	16	16	17	17
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
ΤΥΠΟΣ	Αλυσίδα	Αλυσίδα	Αλυσίδα	Αλυσίδα	Αλυσίδα
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6	6	6	6	6
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ	ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ	ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ	ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ	ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ					
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm)	1350	1360	1370	1450	1460
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ (mm)	1965 x 785 x 1075	2025 x 830 x 1135	2040 x 820 x 1330	2100 x 770 x 1090	2115 x 850 x 1390
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm)	780	795	810	785	820
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	165	165	190	160	185
ΒΑΡΟΣ (kgf)	140	150	155	181	188
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΕΜΠΡΟΣ	Ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 35mm	Ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 35mm	Ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 41mm - διαδρομής 127mm	Ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 41mm - διαδρομής 156mm
	ΠΙΣΩ	Μονό ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με μοχλικό	Μονό ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με μοχλικό	Μονό ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με μοχλικό	Μονό ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με μοχλικό
ΦΡΕΝΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ					
ΦΡΕΝΑ	ΕΜΠΡΟΣ	2 Δισκόφρενα και ABS	2 Δισκόφρενα και ABS	2 Δισκόφρενα και ABS	2 Δισκόφρενα και ABS
	ΠΙΣΩ	Δισκόφρενο και ABS	Δισκόφρενο και ABS	Δισκόφρενο και ABS	Δισκόφρενο και ABS
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΕΜΠΡΟΣ	110/70-17	110/70-17	120/70-17	120/70-17
	ΠΙΣΩ	150/60-17	150/60-17	160/60-17	160/60-17